

SILVERCHROME BLACK & PEPPER DEVELOPER

SC-D72

シルバークローム D72は、モノクロペーパー用MQタイプで、多調ペーパーおよび号数ペーパー用のレジコート（RC）やパライタ（FB）ペーパーに使用できる粉末タイプの現像剤です。

FEATURES - 特徴 -

- D72 処方をベースとした MQ 現像液
- 各種モノクロ印画紙に適合
- 現像の進み方が穏やかで好みの諧調が得られる
- ニュートラルトーン（純黒調）な仕上がり

PRINT - プリント -

アナログフィルムまたはデジタルフィルムから露光した印画紙を、シルバークローム B&W ケミカルの各処理剤で現像、水洗、乾燥し作品を完成させます。

PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

- 現像液の溶解方法（貯蔵液の作成）

お湯（40℃程度）800mlへ本製品1袋を少しずつ攪拌しながら加えて全量を溶かしてください。完全に溶けたら1000mlまで加水して貯蔵液とします。容器に貯蔵液を満たして密栓状態で保存してください。

保存期間は、貯蔵液で6ヶ月（容器に密封した状態）です。希釈液は1日で使い切ってください。

※ロットにより粉末及び溶液の色が茶色になる場合がありますが、性能上の問題はありませんのでご安心ください。

	RCペーパー	パライタ (FB)紙
希釈	貯蔵液 1 + 希釈水 2	
処理温度 °C	20	20
処理時間 (秒)	60	120
処理能力 8 x 10" 枚 /L	32	

- 現像後の処理工程

現像後の処理工程は、以下の製品をお勧め致します。使用方法は各製品のテクニカルデータシートをご参照ください。

SC-SB	シルバークローム ストップバス 1リットル	使用液	40リットル用
SC-RF	シルバークローム ラピッドフィクサー 1リットル	使用液	5リットル用
SC-WA	シルバークローム ウォッシュエイド 1リットル	使用液	5リットル用

HANDLING TIPS - 注意事項 -

本製品は酸性またはアルカリ性の薬品です。使用方法を良く読んでご使用ください。使用に際しては必ず手袋、保護メガネを使用し、直接触らないよう注意してください。

STORAGE - 保管条件 -

直射日光を避け暗所で保管してください。
ラベルに薬品が付着しないように注意してください。
子供の手の届かない場所で保管してください。